



Светодиодный светильник СП-77 для лифтовых кабин

Назначение

Предназначен для замены светильников с лампами накаливания в лифтовых кабинках АО "ЦЛЗ и АО "КМЗ".

Преимущества перед аналогами

Светодиодные светильники СП-77 экономичны, имеют энергопотребление на 80% меньше, чем светильника с лампами накаливания, обладают высокой ударной и вибрационной устойчивостью.

Имеют режим аварийной работы.

Внешний вид



Основные технические параметры

- Освещенность в номинальном режиме на расстоянии 2,1 м от светильника - не менее 125 лк.
- Освещенность в аварийном режиме на расстоянии 2,1 м от светильника - не менее 1 лк.
- Напряжение питания - $\sim 90 \div 260$ В.
- Потребляемая мощность - не более 20 Вт.
- Масса - не более 3 кг.
- Габаритные размеры ДхШхВ - 465х365х37 мм.

Новинка

Антивандалный плафон из негорючего, стойкого к ударам пластика.

Внимание! Конструкция светильника предусматривает их установку в штатные посадочные места световой арматуры кабин пассажирских и грузопассажирских лифтов.

КОНТАКТЫ

302040 г. Орел, ул. Лескова, 19

тел.: (4862) 41-04-34

e-mail: marketing@proton-impuls.ru